

## Bestektekst KRK-R-O – t/m 1.500 mm

Om onze producten te beschrijven in een bestek, stellen wij u deze bestekteksten ter beschikking. Bij twijfel over de toepassing, kunt u altijd contact opnemen met onze medewerkers, wij helpen u graag verder om het e.e.a. compleet te maken. Er zijn nog een aantal gegevens nodig om de tekst compleet te maken: alle vet gedrukte posities kunnen voorzien worden van aanvullende informatie. Opmerkingen staan in *(Italian en tussen haakjes)* en hoeven niet opgenomen te worden.

### KWT Waterbeheersing B.V.

Wentelploeg 42  
8256 SN Biddinghuizen  
T +31(0)321 33 55 66  
F +31(0)321 33 55 76  
www.kwt.nl  
info@kwt.nl

Aanbrengen terugslagklep van HDPE. st 1,00 V

Situering: zie tekeningnummer [...] voor details

Betreft: aanbrengen terugslagklep op

**[MATERIAAL]** aangebracht volgens bestekpostnummer [...]

Terugslagklep

st 1,00 L

Een terugslagklep voorkomt retourstroom, door het medium vanaf één zijde, de achterzijde, door te laten en vanaf de voorzijde tegen te houden. De openingsdruk is relatief laag, doordat HDPE slechts 4% zwaarder is dan water. Een RVS contragewicht voorkomt opdrijven.

Type KRK-R-O van fabrikant KWT Group of gelijkwaardig. T: 0321-335566 E: salessupport@kwtgroup.nl

Samenstelling Terugslagklep:

- RVS316L Scharnier(en) en contragewicht

- HDPE achterplaat en kleplaat

frame en verstevigingsribben

- Afdichting tussen de achterplaat en kleplaat

d.m.v. EPDM liprubber

De terugslagklep moet voorkomen dat het medium

de duiker instroomt

Doorlaat: Ø [110 / 125 / 160 / 200 / 250 / 315 / 400 / 500 / 630 / 710 / 800 / 900 / 1000 / 1200 / 1250 / 1500] mm

Kerende druk: 5 mWK vanaf b.o.b. – tot 48 uur

Kerende druk: 1,25 mWK permanent

Maximale stroomsnelheid: vrij verval

De kerende druk is vanaf de voorzijde, zonder

tegendruk gemeten.

Waterdichtheid conform DIN 19569-4 : 1995-02 Tabel 4 klasse 3

Waterdichtheid bij volledige tegendruk

Bevestigingsmateriaal

st 1,00 L

Materiaal: RVS A4 (RVS316L) Inclusief afdichting

tussen de achterplaat en de wand

Montage conform

montagevoorschriften leverancier

Bedienings- en onderhoudsvoorschriften

worden beschikbaar gesteld.

Omdat bestek teksten vaak bewaard en hergebruikt worden kan KWT geen verantwoordelijkheid nemen voor het gebruik van deze tekst. Mocht u een op maat gemaakt advies op prijs stellen, neem dan contact op met KWT voor een op maat gemaakte bestek tekst.